Protector Eléctrico para Calentadores de Agua

TERMOTRONIC
EL CALENTADOR INTELIGENTE

PCA-2F80A



- **Multivoltaje**:
  110 - 220 Voltios
  1 o 2 fases

- **Ajustable:**
  Voltaje mínimo 80-210 V AC
  Voltaje máximo 130-300 V AC
  Carga máxima 1-80 Amp
  Reconexión 1-999 Seg
  Reinicio 1-999 Seg

- **Otros Ajustes:**
  Voltaje de recuperación
  Apagado por cortes acumulados
  Duración de los picos
  Clave de programación
  Reconexión automática

- **Anticipa caida de voltaje:**
  Se protege antes de que
  llegue el sobre voltaje

- **Interruptor apagado/encendido:**
  Independiente

Protector Eléctrico para Calentadores de Agua

TERMOTRONIC
EL CALENTADOR INTELIGENTE

PCA-2F80A

Cable AWG 12 - 6
1 o 2 fases

Para instalar sobre riel
35 milimetros



LEDs indicadores de estado:
Sobre voltaje,
Bajo voltaje.
Sobre corriente y
Normal

Indicador de voltaje

Indicador de consumo

Botones de programación:
Fácil de programar

Botón de apagado/encendido

Pantalla programable:
1 Voltaje y consumo
2 Manual
3 Auto - Vol, Amp, Hz, Kw

Protector Eléctrico para Calentadores de Agua

TERMOTRONIC
EL CALENTADOR INTELIGENTE

PCA-2F80A



Dimensiones:
Alto 85 mm
Ancho 36.5 mm
Prof 70 mm

Peso:
207 gr

Protector Eléctrico para Calentadores de Agua

TERMOTRONIC

EL CALENTADOR INTELIGENTE

PCA-2F80A



Protector Eléctrico para Calentadores de Agua

PCA-2F80A

TERMOTRONIC
EL CALENTADOR INTELIGENTE

Especificaciones Técnicas

Modelo	PCA-2F80A
Fases	1 Fase L-N / 2 Fases L-L
Rango Sobre Voltaje	130-300 V AC
Rango Bajo Voltaje	80-210 V AC
Histéresis mínima de tensión	5 V
Ajuste tiempo reconexión y reinicio	1-999 s
Ajuste retardo disparo	0.1 - 10 s
Rango ajuste sobre corriente	1-80 amperios
Contador de eventos	1-20
Lecturas	Vol, Amp, Hz, Kw
Dimensiones	85 mm X 36.5 mm X 70 mm
Peso	207 gr